



PRINCESS 32M





PRINCESS 32M

Обладая элегантным силуэтом и неподражаемыми мореходными качествами Princess 32M – это достойный представитель семейства Princess, который устанавливает новые стандарты технического совершенства и открывает больше возможностей для индивидуализации.

Большие окна, расположенные по всей длине главного салона, наполняют его естественным светом. Стеклопакеты ведут на откидывающийся балкон. Для официальных приемов может быть накрыт стол на десять персон. Для обслуживающего персонала предусмотрена сдвижная электрическая дверь, ведущая в камбуз.

Каюта судовладельца расположена на главной палубе. Ее неоспоримое достоинство – большие панорамные окна. Планировка нижней палубы предусматривает три или четыре каюты – VIP-каюта поистине королевских размеров может быть

переоборудована в две двухместные, если судовладелец планирует принимать на борту много гостей.

Для команды предусмотрены комфортные условия и отдельный доступ в свои помещения. Возле машинного отделения располагается просторный камбуз для команды, для гостей – две двухместных каюты и двухместная VIP-каюта. Выделенный модуль управления обеспечивает простоту доступа к системам управления и контроля судна.

Рулевая рубка расположена на возвышении, что обеспечивает прекрасный обзор. На ней находится центральное кресло рулевого и обеденный столик по левому борту. Обладающий изящными пропорциями хардтоп защищает от солнца верхний рулевой пост и зону отдыха, а задняя палуба флайбриджа отбрасывает тень на расположенный ниже кокпит.







Мастер-Каюта • Двухместная каюта по левому борту • Санузел В Апартаментах Владельца • Носовая двухместная каюта по левому борту





ВИД СБОКУ - МОДЕЛЬ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УСТАНОВКИ



ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

Полная длина (вкл. пилпигит)	105,0 фута (32,00 м)
Полная длина (искл. пилпигит)	103,10 фута (31,64 м)
Ширина	23,4 фута (7,11 м)
Осадка (при половинной нагрузке)	6,6 фута (1,98 м)
Водоизмещение (MTU 12V 4000)	115,000 kg*
Запас топлива	2,853 галлонов (12,900 л)
Запас воды (искл. калорифер)	396 галлонов (1,800 л)
Калорифер для нагрева	90 галлонов (410 л)
Сточная цистерна	220 галлонов (1,000 л)
Бак для технической воды	352 галлонов (1,600 л)

ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Два Caterpillar C32 A (2 x 1925 л.с.)
Скорость хода: 18-20 узлов †
Два MTU 16V 2000 M93 (2 x 2434 л.с.)
Скорость хода: 21-23 узлов †
Два MTU 16V 2000 M94 (2 x 2637 л.с.)
Скорость хода: 22-24 узлов †



ПЛАН ФЛАЙБРИДЖА



ПЛАНИРОВКА ФЛАЙБРИДЖА



ПЛАН НИЖНИХ ПОМЕЩЕНИЙ



ОПЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА НИЖНЕЙ ПАЛУБЫ



